

Полумаска Elipse Integra A1P3 SPR401IFUD

Арт. 175462

* Указанные цены действуют для региона Магнитогорск при 100% предоплате

Вес 1 ед.: 0.55

Объем 1 ед.: 0.0509 (м3)



Первая полумаска, протестированная и одобренная в качестве комбинированной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с EN140.

Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с.

Компактная, легкая и эластичная полумаска идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор.

Корпус полумаски изготовлен из мягкого медицинского термопластичного эластомера, не вызывает аллергических реакций. Не содержит силикона.

Большой центральный обратный выпускной клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри полумаски.

Легкие ремни оголовья легко регулируются в 4-х позициях и обеспечивают надежное крепление.

Сменные фильтры Elipse A1P3 предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C и аэрозолей.

Активированный уголь, содержащийся в фильтре, имеет специально подобранный размер пор, идеальный для достижения максимальной эффективности адсорбции и для минимального сопротивления дыханию.

Дополнительный элемент P3 защищает от пыли, дымов металла, водяных и масляных паров и микроорганизмов. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, что приводит к снижению усталости.

Фильтры поставляются в комплекте с полумаской. Могут быть легко заменены на новые.

Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная,

фармацевтическая, химическая и текстильная промышленности, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, ликвидация токсичных отходов, работа с асбестовым волокном, тяжелыми металлами, металлообработка, промышленная окраска, строительство, работы с использованием растворителей.

Степень защиты: от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C и аэрозолей до 50 ПДК.

Температурный режим эксплуатации: от 30 до +70°C.

Максимальная масса в полной сборке: 324 г.

Срок хранения: 3 года.

Страна-производитель: Великобритания.